Kivex ja Kivex Color EHITUSPLAADID



KIVEX on loodusliku kivipuruga kaetud fassaadi- ja sokliplaat.

KIVEX COLOR on spetsiaalse tööstusliku värviga värvitud sileda pinnaga fassaadi- ja sokliplaat.

Ehitusplaatide alusmaterjalina on kasutatud tsementlaastplaati, mis on koostiselt loodussõbralik ega sisalda mürkaineid ning kahjulikke lisandeid.

KIVEX ja KIVEX COLOR ehitusplaadid on mõeldud kasutamiseks eelkõige välistingimustes – fassaadid, soklid, rõdupiirded, räästakastid jms.

Tehnilised andmed

Mõõdud, mm	8x1250x2600
	8x1250x2800
	8x1250x3200
	10x1250x3200
	12x1250x3200


Paigaldamine

Ehitusplaate saab kinnitada nii puit- kui metallkonstruktsioonidele soovitavalt roostevabade kruvidega või soklite puhul liimvahuga. Plaadi sobivasse mõõtu lõikamiseks soovitame kasutada kõvasulamkettaga ketaslõikurit. KIVEX plaati soovitame lõigata plaadi pindamata poolelt. KIVEX COLOR plaati soovitame lõigata plaadi lõppviimistletud poolelt. Enne kruvidega kinnitamist tuleb plaati augud ette puurida. Puurimine peab toimuma plaadi kiviga pinnatud või värvitud poolelt.

Augu läbimõõt peab olema vähemalt 1,2 korda kruvi läbimõõtu. Kruvi pead ei tohi keerata plaadi sisse.
Plaadi taha peab jätma vähemalt 20 mm tuulutusvahe. Sokliplaadil ei ole tuulutusvahet vaja jätta, kuid maa sisse jääva plaadi alla on soovitav panna killustik.

Plaatide vahele peab jätma paigaldamisel paisuvuugid soovitavalt vähemalt 3 mm. Plaatide liitekohad soovitame tihendada vuugilindi- või vuugiliistuga. Horisontaalvuugis soovitame kasutada veenina. Liistude ja kruvide värvitoone on võimalik valida RR kataloogi alusel.

Plaate saab paigaldada olenemata aastaajast.



1. Kivex ehitusplaat 8-14 mm
2. Vertikaalroov 25x100, samm 420 mm
3. Tuuletõkkeplaat 10-12 mm
4. Soojustus 50 mm
5. Soojustus 50 mm
6. Horisontaalroov 50x50, samm 600 mm
7. Vertikaalroov 50x50, samm 600 mm
8. Välissein


a) plaadi kinnituskruvi samm horisontaalservas vastavalt roovile
b) plaadi kinnituskruvi samm vertikaalservas kuni 300mm
c) plaadi kinnituskruvi samm plaadi keskmistel roovidel kuni 600mm
d) plaadi kinnituskruvi kaugus vertikaalsest (pikemast) servast 30-50mm
e) plaadi kinnituskruvi kaugus horisontaalsest (lühemast) servast 70-100mm

Värvivalik


Kivex plaatide värvivaliku leiad meie kodulehelt www.ehitusplaat.ee või küsi näidiseid meie esindajalt.
Kivex COLOR värvitoone saab valida RAL, NCS või kokkuleppel mõne muu kataloogi värvivalikust.

Ladustamine

Õige



Väär



KIVEX

OÜ Ehitusplaat
Tel: +372 515 5119
info@ehitusplaat.ee
www.ehitusplaat.ee